

BOLSAS PARA ARÁNDANOS BICAPA



Descripción

Lámina coextruida con estabilización de Níquel y antioxidantes, ideal para acolchados y ensilajes. El exterior blanco refleja la radiación solar y el interior negro bloquea las radiaciones IR, ayudando a mantener una temperatura estable y controlar el crecimiento de maleza

Características

- Composición: Polietileno de baja densidad, pigmento negro y blanco
- Estabilizador: Hals/Níquel
- Tonalidad: Blanco/Negro
- Coextrusión: Tres y cinco capas
- Ancho: Desde 60 cm hasta 12 m
- Rendimiento: $0.0235 \times \text{espesor mil} \pm 10\%$
(ej. $0.0235 \times 7 = 0.1645 \pm 10\%$)
- Ancho total: 52 cm
- Ancho central: 32 cm
- Fuelle: 13 cm por lado
- Perforaciones: Distribuidas en tres columnas con separación de 10 cm horizontal, 7 cm vertical, 1.4 cm entre filas.



Ventajas

- Protección UV y antioxidante: evita degradación por radiación solar.
- Estabilidad térmica: mantiene temperatura constante en el cultivo.
- Alta resistencia mecánica: soporta manipulación y exposición prolongada.
- Impermeabilidad superior: evita filtraciones y pérdidas de agua.
- Durabilidad prolongada: materiales estabilizados para uso intensivo.

Usos

- Termicidad: $85\% \pm 10$ (CCM-1-3)
- Transmisión de luz total: 0 % (ASTM D1003)
- Difusión de luz total: 0 % (ASTM D1003)
- Bloqueo UV: Total (CCP-2-6)

