

MINIVALVULAS



Descripción

Miniválvula diseñada para conectar cinta de riego y manguera de 16 mm, permitiendo controlar el paso del agua de forma práctica y segura en sistemas de riego agrícola.



Características

- Material polímero de etileno alta densidad
- Medida 16 mm
- Presión nominal 90 PSI
- Aplicación en sistemas de riego por goteo
- Color negro con manija roja
- Empaques internos que evitan fugas
- Conexión de 16 mm para la manguera y la cinta
- Estrías pronunciadas que aseguran el ajuste de la manguera
- Espigo largo en la conexión de la cinta que asegura un buen ajuste y evita fugas de agua
- Fabricada con material de primera calidad que garantiza buen desempeño y durabilidad

Usos

- Sistemas de riego por goteo
- Instalaciones agrícolas
- Cultivos en invernadero
- Distribución de agua en cultivos
- Conexión entre cinta y manguera de riego

Ventajas

- Fácil instalación y manipulación
- Control eficiente del flujo de agua
- Alta resistencia para aplicaciones agrícolas
- Compatible con sistemas de fertirriego
- Diseño compacto y funcional



MINIVALVULAS

16 mm



Descripción

Diseñados para instalarse directamente en líneas de riego por goteo de diámetro nominal 16 mm. Permiten el cierre y apertura del flujo de agua, facilitando la operación y mantenimiento de sistemas agrícolas. Fabricadas en materiales plásticos de alta resistencia a radiación ultravioleta y agentes químicos agrícolas.

Características

- Medidas desde ½" hasta 4"
- Presión nominal 150 PSI
- Temperatura de trabajo ambiente
- Material aluminio
- Tipo de rosca NPT
- Variedad de diámetros y accesorios de ½" a 4"
- Diseñados para instalaciones agrícolas, construcción y minería
- Fabricados en aleación de aluminio
- Alta resistencia a la tensión
- Material ligero y rígido
- Resistentes a compuestos químicos

Usos

- Control de flujo en líneas de riego por goteo y microaspersión.
- Seccionamiento de zonas de riego para mantenimiento o regulación.
- Aplicaciones agrícolas, hortícolas y de invernadero.

Ventajas

- Alta durabilidad y resistencia química.
- Fácil instalación y operación manual.
- Compatibilidad universal con sistemas PE 16 mm.
- Excelente desempeño hidráulico y estabilidad de caudal.

