

NEBULIZADOR 4 SALIDAS CON VÁLVULA ANTIDRENAJE



Descripción

Asegura un funcionamiento eficiente en sistemas de riego presurizados. Diseñado para aplicaciones agrícolas en invernaderos y cultivos intensivos, garantizando una distribución uniforme de agua en forma de microaspersión.

Características

- Material: Plástico de alta calidad.
- Boquilla: 0,61 mm de diámetro.
- Válvula antidrenaje: Sella el paso cuando la presión es inferior a 10 PSI y abre cuando supera ese valor.
- Presión de trabajo: 2 – 4 bar.
- Radio de aspersión: 0,7 – 1 m.
- Caudal: 36 – 48 L/h.



Usos

- Nebulización en invernaderos para control de humedad.
- Riego localizado en cultivos hortícolas y frutales.
- Aplicaciones en propagación de plántulas y semilleros.
- Sistemas de enfriamiento y control ambiental en estructuras agrícolas.

Ventajas

- Distribución uniforme de agua en microgotas.
- Válvula antidrenaje que evita goteo y pérdidas de presión.
- Alta durabilidad gracias a materiales de primera calidad.
- Fácil instalación en sistemas de riego presurizados.

DIAMETRO DE LA BOQUILLA	PRESIONSELLADO VALVULA ANTIDRENAJE	RADIO ASPERCIÓN	FLUJO (L/H)	PRESIÓN (BAR)
0,61 mm	10 PSI	0,7 - 1	38 - 38	2- E



NEBULIZADORES MICROJET



Descripción

Proporcionan una distribución uniforme del agua en forma de fina nebulización, ideales para mantener niveles adecuados de humedad, enfriamiento y riego localizado en cultivos protegidos. Disponibles en versiones de 180° y 360°, se adaptan a diferentes diseños de instalación y necesidades de cobertura.

Características

- Fabricados en material plástico de alta resistencia.
- Diseño compacto y liviano.
- Fácil instalación en sistemas de riego.
- Distribución homogénea del agua.
- Operación eficiente a baja presión.
- Disponibles en modelos de 180° y 360°.

Usos

- Sistemas de riego en invernaderos.
- Nebulización para germinación.
- Control de humedad ambiental.
- Enfriamiento en cultivos protegidos.
- Riego de viveros.
- Producción hidropónica y semilleros.



	180°
Presión	0.6 - 2.0 Bar
Flujo	40 - 60 L/h
Radio	0.4 - 0.8 metros

	360°
Presión	0.6 - 2.0 Bar
Flujo	40 - 60 L/h
Radio	0.4 - 0.8 metros

